



日鉄SGワイヤ株式会社

営業本部
〒100-0005
東京都千代田区丸の内 1-9-1 丸の内中央ビル
TEL : 03-3214-4131



精密ばね用ピアノ線 高強度精密ばね用ピアノ線

【セイント セイント-S セイント-SG】

日鉄SGワイヤ株式会社

セイント & セイント-S & セイント-SG

セイント・セイント-Sに『セイント-SG』を新たにラインナップ致しました。
更に、次世代に向け軽量化・超小型化するニーズにお応えするため
高強度精密ばね用ピアノ線『SWP-EX』を開発致しました。

●●● 特 長

ばね耐久性に優れた清浄度鋼を使用しております。
特にセイント-S及び セイント-SGには加工中折損の元凶となる介在物を制御した高清浄度鋼を使用しております。

靱性に富み、あらゆる加工に優れております。
優れた材料を使用し、特殊熱処理を施して伸線されておりますので、靱性に富み、加工性に優れたばね材です。

均一な表面で光沢のある肌を有しております。
精密機器用ばね材料として、特殊表面処理を施して、スケールの残存・不純物付着を抑えた表面清浄度の高い材料です。
コイルング時の目詰りが無く、テンパー後のカラーむらがありません。

高い真円度を有しております。
高い真円度を有していますので、優れた成型性を実現します。
セイント、セイント-Sの線径許容差及び偏径差はJIS規格の半分以下で管理しています。
更に極細線グレードのセイント-SGでは、0.1μm単位の線径管理を実施しています。


〈各製品の伸線（仕上）グレードと強度イメージ〉

強度イメージ	製品記号	伸線（仕上）グレード		
		乾 式	湿 式	湿 式
		セイント 0.90～0.20mm	セイント-S 0.18～0.08mm	セイント-SG 0.070～0.020mm
	SWP-EX	カーボン値 100C相当材		
	SWP-B SWP-A	カーボン値 80C相当材		


※0.20mm以上のセイント-S（湿式グレード）については、別途ご相談に応じます。
※SWP-AとSWP-BのセイントSG及びSWP-EXは非JIS品。



〈テンパー特性〉



〈加熱締め付け試験〉



〈靱性に優れているセイントSG〉



SWP-EX セイントSG (0.060mm)

〈商品区分と標準線径〉

商品区分	標準線径 mm	引張強さ (N/mm ²)			線径許容差 mm	偏径差 mm	リール取り製品		コイル取り製品	
		SWP-A セイント-SG	SWP-B セイント-SG	SWP-EX セイント-SG			リール 種類	標準質量 kg	コイル径	標準質量 kg
		SWP-A セイント-S	SWP-B セイント-S	SWP-EX セイント-S						
		SWP-A セイント	SWP-B セイント	SWP-EX セイント						
セイント-SG	0.020	3,390～3,730	3,730～4,080	4,430～4,830	+0 -0.0020	0.0010以下	DIN100	0.01	—	—
	0.030	3,290～3,630	3,630～3,980	4,330～4,730				0.1		
	0.040	3,190～3,530	3,530～3,880	4,230～4,630				0.2		
	0.050	3,090～3,430	3,430～3,780	4,130～4,530						
	0.060	2,990～3,330	3,330～3,680	4,030～4,430						
	0.070	2,940～3,240	3,240～3,530	3,980～4,380						
セイント-S	0.08	2,890～3,190	3,190～3,480	3,930～4,330	-0.001 -0.004	0.002以下	P-5R	0.5	4インチ	0.5
	0.09	2,840～3,140	3,140～3,430	3,770～4,170				1.0		1.0
	0.10	2,790～3,090	3,090～3,380	3,680～4,080				1.5		
	0.12	2,750～3,040	3,040～3,330	3,630～3,980						
	0.14	2,700～2,990	2,990～3,290	3,590～3,890						
	0.16	2,650～2,940	2,940～3,240	3,540～3,840			B-25	7	1.5	
	0.18	2,600～2,890	2,890～3,190	3,440～3,740						
セイント	0.20	2,600～2,840	2,840～3,090	3,340～3,620	-0.001 -0.005	0.003以下	DP-25	15	6インチ	5
	0.23	2,550～2,790	2,790～3,040	3,240～3,510				20		
	0.26	2,500～2,750	2,750～2,990	3,090～3,360						
	0.29	2,450～2,700	2,700～2,940	3,040～3,310			10インチ			
	0.32	2,400～2,650	2,650～2,890	2,990～3,260						
	0.35	2,400～2,650	2,650～2,890	2,990～3,240						
	0.40	2,350～2,600	2,600～2,840	2,940～3,190			20			
	0.45	2,300～2,550	2,550～2,790	2,890～3,140						
	0.50	2,300～2,550	2,550～2,790	2,890～3,140						
	0.55	2,260～2,500	2,500～2,750	2,850～3,100			12インチ			
	0.60	2,210～2,450	2,450～2,700	2,800～3,050						
	0.65	2,210～2,450	2,450～2,700	2,800～3,050						
	0.70	2,160～2,400	2,400～2,650	—			—			
	0.80	2,110～2,350	2,350～2,600	—						
	0.90	2,110～2,300	2,300～2,500	—				16インチ	70	

※中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。
※セイント-SGはリール取りアルミ真空パック包装。

〈リール寸法表〉

品 名	材 質	つば径 D mm	胴径 d mm	内幅 W mm	軸穴径 h mm	つば厚 a mm	全長 L mm	重量 g
DIN80	PS	80±0.3	50±0.3	64±0.3	16+0.5,-0	8±0.2	80	70±3
DIN100	ABS	100±0.2	63±0.2	80±0.2	16+0.5,-0	10±0.2	100	128±3
P-5R	PS	160±0.55	90±0.6	90±0.5	20+0.7,-0	12±0.3	113.5	385±5
P-5R (Y)	PS	160±0.75	100±0.5	90±0.6	20+0.7,-0	12±0.45	114	362±5
DP-20	ABS	205±1	130±1	180±1	73+0.5,-0	18±0.5	216	1,360±20
B-25	ABS	250±0.5	110±0.5	110±0.5	32+0.5,-0	15±0.2	140	876±14
DP-25	ABS	280±1.0	200±1.0	180±1.0	73+1.0,-0	20±0.5	220	2,200±25

