

真直加工線

Straight stainless steel wire

仕様 specification

●真直加工線

- 材質：ステンレス鋼線 (SUS304) 他
- 製造範囲：外径 0.12 ~ 0.50mm
- 線径許容差：最小径 ±0.002mm
- 引張強さ：上限 2,200MPa
- 製品長さ：600mm ~ 3,000mm

●Straight Stainless Steel Wire for Medical use

- Material : stainless steel wire(sus304)
- Wire Diameter : 0.12 ~ 0.50mm
- Diameter Tolerance : Under ±0.002mm
- Tensile Strength : Upper 2,200MPa
- Wire Length : 600 ~ 3,000mm

特殊加工

Special Processing

仕様 specification

●ボールチップ加工

- 材質：ステンレス鋼線 (SUS304) 他、TiNi 線
- 先端径：0.20 ~ 0.50mm

●スタイレット加工

- 材質：ステンレス鋼線 (SUS304) 他、TiNi 線
- 形状：*別途ご相談に応じます

●Special Processing(a ball on the tip)

- Materials : stainless steel wire(SUS304), TiNi wire
- Size Range(OD) : 0.20 ~ 0.50mm

●Special Processing(stylet wire)

- Materials : stainless steel wire(SUS304), TiNi wire
- Shapes : Please consult us.

▲ボール付け加工 (Ball Tip)

▲スタイレット (Stylet)